

マイクロ・ナノバブル発生装置 Foamest® コラムシリーズ

製品名	サイズ(mm)	吐出量	接続口 (接続方法)	重量	使用圧力範囲
Foamest® コラムミニタイプ	53L x 14φ	0~30 cc/min.	内径4mm 樹脂チューブ	5 g	0.05~0.15 MPa
Foamest® スティックタイプ BO	105L x 6φ	0~60 cc/min.	内径4mm 樹脂チューブ	40g	0.05~0.15 MPa
Foamest® コラムタイプ 300	300L x 32φ	0~500 cc/min	Rc 1/4	320g	0.05~0.20 MPa
Foamest® コラムタイプ 600	670L x 52φ	0~2 L/min.	Rc 1/4	2100g	0.05~0.20 MPa
Foamest® コラムタイプ 1000	1000L x 52φ	0~5 L/min.	Rc 1/4	4100g (錘なし350g)	0.05~0.20 MPa



コラムミニタイプ



スティックタイプ BO



コラムタイプ

ご使用上の注意

- * コンプレッサーは必ずドライエアー(ノンオイル)をご使用下さい。
- * 通気を停止する場合は、必ず水中からコラムを取りだして下さい。

※合計3万円以下のご注文の際には、送料を別途頂きます。
 ※仕様及び価格は、事前の通知なく変更される場合があります。



製造元 株式会社ナック
Innovation for the Future
 販売元 有限会社ナック販売

〒501-3936 岐阜県関市倉知藤谷西ヶ洞2900-1
 株式会社ナック TEL : (0575) 24 - 2218
 FAX : (0575) 22 - 4266
 有限会社ナック販売 TEL : (0575) 24 - 5527
 URL : <http://www.nac-nmg.com>